

THERMOBILE®

ITLS 80间接燃气加热器



Honing管理集团成员Thermobile实业

www.thermobile.com

间接燃气加热器



ITLS 80

工作原理

- 间接加热
- 92%效率
- 燃烧器配备室外吸气系统
- 气炼射距离长达45米
- 噪音低
- 适用于G25、G20及G31型燃气燃烧器

运行特点

- 不锈钢
- 坚固的管式换热器
- 封闭的燃烧系统
- 灵活的烟气排放管道
- 室内无二氧化碳
- 由于所需通风较少，节能可达25%
- 可选具有调节功能的燃烧器控制系统
- 易于维修
- CE认证

ITLS 80

本型号间接燃气加热器非常适合在不允许排放烟气、二氧化碳和水分的空间使用。由于烟气向外排放，同时燃烧器的空气从外部吸入，所以吹向室内的只有清洁暖空气。其长达45米的气炼射距离，也确保了良好的空气流动和热量分布，在适用的情况下，可以减少使用辅助通风器。

加热器可以选择配备具有调节功能的燃烧器控制系统，使温度控制更加精确。通过使用便捷的维修面板，加热器可以用压缩空气或高压清洗机轻松地进行清洁。加热器配备标准孔眼和可调排气百叶窗，适用于天然气和丙烷。

应用

农业

- 为仓库和存储空间加热
- 干燥农产品

园艺

- 为温室和多通道加热

畜牧业

- 为猪舍和禽舍加热

工业

- 为工厂车间和仓库加热
- 无二氧化碳和一氧化碳排放的风险

技术规格 | 尺寸和重量

1千瓦= 860千卡/小时 1千瓦= 3.413英热/小时 1千瓦= 3.6兆焦/小时 1千克= 1.2升/小时

型号 ITLS 80	ITLS 80
产品编号	41.800.000
燃料	Gas
电容量 (千瓦)	80
G20/25最大燃气消耗量 (立方米/小时)	8,1 / 9,0
G31最大燃气消耗量 (千克/小时)	6
排气量 (立方米/小时)	6.000
气炼射距离 (米)	45
功耗 (A) 230 V	4,1
排气烟筒Ø (毫米)	130
温控器连接	ja
安装尺寸长x宽x高 (毫米)	1790 x 890 x 1050 (1180*)
重量 (千克)	200

* 高度包括排气扇