

THERMOBILE®

BA ELEKTROHEIZER



Member of  the Honing Beheer Group of Companies

www.thermobile.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



BA 3



BA 9



BA 15



BA 24

VORTEILE

- Eingebautes Thermostat
- Rostfreie Stahlheizelemente
- 100% saubere und trockene Wärme
- Feste Ausblastemperatur etwa 30-60 °C
- Ventilation oder begrenzter Raumheizung

FUNKTIONSPRINZIP

- Eingebautes Thermostat
- Rostfreie Stahlheizelemente
- 100% saubere und trockene Wärme
- Feste Ausblastemperatur etwa 30-60 °C
- Ventilation oder begrenzter Raumheizung

ANWENDUNGSGEBIETE

Landwirtschaft

- Beheizen von Viehställen, Lagerräumen, Werkstätten- und Sortierräumen

Gartenbau

- Beheizen von Sortierräumen und Gewächshäusern

Industrie

- Beheizen von Büroräumen, Speiseräumen, Papierlagern, kleineren Lagerräumen, usw.

Bau

- Beheizen und Trocknen von verschiedenen Räumen, gegebenenfalls in Verbindung mit einem Entfeuchtungsgerät



Strom

TECHNISCHE DATEN | ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

1 kW = 860 kcal/St 1 kW = 3.413 Btu/St 1 kW = 3,6 mJ/St 1 kg = 1,2 L/St

MODELL BA	BA 3	BA 9	BA 15	BA 24
Bestellnummer	40.108.003	40.108.009	40.108.015	40.108.024
Heizleistung (kW)	3	9	15	24
Versorgungsspannung (V)	230	400	400	400
Nennstrom (A)	13,2	13,2	22,3	35,7
Temperatur ΔT (°C)	23	32	26	30
Luftleistung (m³/St)	400	850	1.700	2.400
230 V Stecker	*			
400 V / 16 A Stecker		*		
400 V / 32 A Stecker			*	
400 V / 63 A Stecker				*
Thermostat eingebaut	*	*	*	*
Tragegriff	*	*	*	*
Zusammengebaut L x B x H (Mm)	255 x 278 x 410	403 x 345 x 500	510 x 410 x 560	510 x 410 x 560
In Verpackung L x B x H (Mm)	273 x 333 x 436	410 x 370 x 510	590 x 450 x 570	590 x 450 x 570
Gewicht (Kg)	4	7	13	19
Gewicht mit Verpackung (Kg)	5	8	14	20