

THERMOBILE®

BA ELEKTROHEATERS



Member of  the Honing Beheer Group of Companies

www.thermobile.com

PRODUCTSPECIFICATIES



BA 3



BA 9



BA 15



BA 24

VOORDELEN

Elektrische luchtverwarmers zijn bijzonder goed inzetbaar in ruimtes waar:

- Geen zuurstof mag worden verbruikt
- Geen open vlam gewenst is
- Geen rookgas of vocht mag worden uitgeblazen
- Een minimum aan geluid gewenst is
- Geen brandstof aanwezig mag zijn, zoals kantoren, hobbyruimten, garages, winkels, bibliotheken en archieven
- Alle 400 volt 3-fase kachels zijn uitgevoerd met een 5 polige stekker waarin de 3 fasen en aarde zonder nul zijn aangesloten

WERKINGSPRINCIPE

- Ingebouwde thermostaat
- 100% Schone en droge warmte
- Vaste uitblaastemperatuur ca. 30-60 °C

KENMERKEN

- Voorzien van draagbeugel
- RVS-verwarmingselementen
- Comfortabele warmte
- Geschikt voor afgesloten ruimte
- Direct inzetbaar waar elektriciteit is

TOEPASSINGEN

Landbouw

Tuinbouw

Industrie

Veeteelt

Bouw

- Drogen van landbouwproducten
- Verwarmen van kassen en polytunnels
- Verwarmen van hallen en opslagloodsen, ontdooien van leidingen en installaties
- Verwarmen van kippenstallen
- Verwarmen en drogen van bouwlocaties en doorwerkprojecten
- Drogen van gebouwen bij overstromingen



elektriciteit

TECHNISCHE SPECIFICATIES | MATEN EN GEWICHTEN

1 kW = 860 kcal/u 1 kW = 3.413 Btu/u 1 kW = 3,6 mJ/u 1 kg = 1,2 l/u

MODEL BA	BA 3	BA 9	BA 15	BA 24
Bestelnummer	40.108.003	40.108.009	40.108.015	40.108.024
Capaciteit (kW)	3	9	15	24
Aansluitspanning (V)	230	400	400	400
Opgenomen vermogen (A)	13,2	13,2	22,3	35,7
Temperatuur ΔT (°C)	23	32	26	30
Luchtverplaatsing (m³/u)	400	850	1.700	2.400
230 V Stekker	*			
400 V / 16 A Stekker		*		
400 V / 32 A Stekker			*	
400 V / 63 A Stekker				*
Thermostaat ingebouwd	*	*	*	*
Draaggreep	*	*	*	*
Afmeting L x B x H (mm)	255 x 278 x 410	403 x 345 x 500	510 x 410 x 560	510 x 410 x 560
Afm. verpakt L x B x H (mm)	273 x 333 x 436	410 x 370 x 510	590 x 450 x 570	590 x 450 x 570
Gewicht (kg)	4	7	13	19
Gewicht met verpakking (kg)	5	8	14	20