



uw milieuvriendelijke werkplaatskachel

Umweltfreundlich heizen von Werkstätten



BioEnergy 1



BioEnergy 2

Koolzaadolie kachel
Rapsölbrenner

THERMOBILE®

Besparing op brandstofkosten

Einsparung von Brennstoffkosten



Toepassingen / Anwendungsbereiche

Verwarmen van werkplaatsen bij mechanisatiebedrijven en loonwerkers.

Beheizen von Werkstätten in der Landwirtschaft.

De oorsprong van deze kachel ligt in het verstoken van afvalolie. In deze uitvoering wordt de kachel nog altijd zeer succesvol toegepast.

De Bio-Energy is een doorontwikkeling waarbij de kachel geschikt gemaakt is voor het stoken op koolzaad- of lijnzaadolie.

Der Herkunft dieser Heizer liegt im verbrennen von Altöl. In dieser Ausführung werden unsere Heizer noch immer sehr erfolgreich eingesetzt.

Bio-Energy ist eine Neuentwicklung wobei der Heizer, Rapsöl oder Leinöl sauber und effizient verbrennt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNISCHE DATEN

MODEL	CAPACITEIT LAGE STAND kW	HOGE STAND kW	BRANDSTOF- VERBRUIK OLIE Kg/u MIN. MAX.		LUCHT- VERPLAATSING M ³ /u	INHOUD BRANDSTOF- TANK/LTR	OPGENOMEN AMPERAGE 230V	SCHOORSTEEN- AANSLUITING KACHELZIJDE Ø IN MM
MODELL	HEIZLEISTUNG TIEF kW	HOCH kW	BRENNSTOFFVERBRAUCH ÖL Kg/ST MIN. MAX.		LUFT- LEISTUNG M ³ /St	TANK- INHALT Ltr	NENN- STROM (A)	SCHORNSTEIN- ANSCHLUSS Ø IN MM
BioEnergy 1	20	27	2,0	2,7	800	50	0,80	130
BioEnergy 2	24	41	2,5	4,0	3.000	55	1,00	130

1 kW = 860 Kcal/St 1 kW = 800kcal/St 3413 Btu/St 1 kW = 3,6 MJ/u 1 KG/St= 1,2 l/St