

PRODUCTSPECIFICATIES CH/VTB/Proheat 18



CH 18

CH 12

CH 3



Proheat 18



VTB 15000/18000

VTB 9000

VTB 3000

TECHNISCHE SPECIFICATIES | MATEN EN GEWICHTEN

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3.413 Btu/h 1 kW = 3,6 MJ/h 1 kg = 1,2 l/h

MODEL	Proheat 18	VTB 3000	VTB 9000	VTB 15000	VTB 18000	CH 3	CH 12	CH 18
Bestelnummer	40.018.000	40.107.030	40.107.035	40.107.025	40.107.040	40.107.091	40.107.092	40.107.093
Capaciteit (kW)	18	3	9	15	18	3	12	18
Instelbereik (kW)	0-9-18	0-3	0-4,5-9	0-6-9-15	0-9-18	0-3	0-6-9-12	0-9-13,5-18
Aansluitspanning (V)	3x400	230	3x400	3x400	3x400	230	3x400	3x400
Opgenomen vermogen (A)	13-26	13	11,5-13	8-14-23	14-26	13	18	26
Delta T (°C)	120	60	100	38-60-100	70-110	60	100	90
Luchtverplaatsing (m³/h)	1.000	225	550	1.000	1.000	250	600	1.500
230 volt stekker		*				*		
400 volt 16 Amp stekker			*					
400 volt 32 Amp stekker	*			*	*		*	*
Radiaal ventilator	*	*	*	*	*			
Axiaal ventilator						*	*	*
Uitblaasconus Ø (mm)		98	120	150	150	160	300	300
Slang mogelijk		*	*	*	*	*	*	*
Thermostaat intern	*	*	*	*	*			
Thermostaataansluiting extern	*					*	*	*
Draaggreep		*	*			*	*	*
Wielset	*			*	*			
Afm. gemonteerd LxBxH (cm)	51x40x97	40x34x31	68x34x31	86x48x52	86x48x52	38x28x39	66x37x45	55x43x58
Afm. verpakt LxBxH (cm)	107x70x57	45x36x35	72x36x35	102x46x51	102x46x51	38x28x38	65x37x45	55x42x58
Gewicht (kg)	40	11	18	33	33	11	23	28
Gewicht verpakt (kg)	53	12	21	39	39	13	25	30

ACCESSOIRES

MODEL	Proheat 18	VTB 3000	VTB 9000	VTB 15000	VTB 18000	CH 3	CH 12	CH 18	Bestelnummer
THERMOSTATEN									
RT1, ruimtethermostaat -10/+40 °C met 5 m kabel en stekker, IP 54, schakeldifferentie ± 2 graden. Gangbare uitvoering.	*								40.228.405
RT2, idem als RT1, met 10 m kabel, IP 54.	*								40.228.410
RT3, idem als RT1, met 20 m kabel, IP 54.	*								40.228.420
Verlengkabel 10 m voor thermostaat, met stekkers.	*								40.202.140
Contactdoothermostaat							*	*	40.107.098
GSM ruimtetemperatuurbewaking, geen montage nodig. Is onafhankelijk van het type kachel en kan los in de te bewaken ruimte worden geplaatst.	*	*	*	*	*	*	*	*	40.223.400
WARMELUCHTTTRANSPORTSLANGEN									
		Ø (mm)							
Temperatuurbestendig -40/+140 °C, grijs L=5m		100	*						40.107.270
		120		*					40.107.275
		150			*	*			40.107.071
		300					*	*	40.107.077



RT1, RT2, RT3



Thermostaat voor CH 12/18



GSM temperatuurbewaking



Grijze slang

THERMOBILE INDUSTRIES BV

Konijnenberg 80 - 4825 BD Breda - Postbus 3312 - 4800 DH Breda - The Netherlands - T + 31 76 587 34 50 - F + 31 76 587 27 89
 sales@thermobile.com - www.thermobile.com - K.V.K.: Breda 20120375 - B.T.W. nr.: NL 8146.04.365 B01

V1601