



CH-72

EIGENSCHAFTEN

- Doppelwandige Ausführung mit korrosionsbeständiger Außenummantelung;
- Mit einem oder mehreren Edelstahl-Heizelementen ausgestattet;
- Verfügt über einen oder mehrere Maximalthermostaten, durch die sich die Heizelemente bei einer Überheizung infolge eines zu niedrigen Luftstroms oder eines blockierten Luftstroms ausschalten.
- Nach der Abkühlung werden die Heizelemente automatisch wieder zugeschaltet.

VORTEILE


- Stabiles Heizgerät mit hoher Luftleistung;
- Durch die Doppelummantelung kann der CH Elektroheizer beispielsweise im Fall von Stromausfall nicht heiß werden und den Boden beschädigen;
- Das eigens konzipierte Ausblasgitter vermeidet, dass der Boden direkt angestrahlt wird oder dass die trockene warme Luft zu schnell über den Boden streicht;
- Raumthermostat einzeln (CH12/18) zur präzisen Bestimmung der Temperatur erhältlich.

ENSATZBEREICHE

- Beheizung im Gebäude (Neubau).
- Unterstützung von Trockenprojekten beispielsweise bei Wasserschaden und Renovierungsarbeiten.

FUNKTIONSPRINZIP

Mit einem leistungsstarken Axialventilator wird die Luft über die Heizelemente geblasen, wodurch diese erwärmt werden.



TECHNISCHE DATEN

*CH-3 mit 230 V Kabel. *CH-12/18 mit 400 V Kabel + 32A Stecker; CH-72 mit 400 V Kabel + 125A Stecker

CH SERIE	3*	12*	18*	72*
Heizleistung (kW)	3	12	18	72
Elektroanschluss (V)	230	3x400	3x400	3x400
Max. Luftleistung (M³/St)	250	600	1500	3600
Regelmöglichkeit (kW)	0-3	0-6-9-12	0-9-13,5-18	0-8-16-24-32-40-48-56-64-72
Delta ΔT (°C)	60	100	90	90
Nennstrom (A)	13	18	26	115
Ausblasradius Ø (Mm)	160	300	300	2x300
Abmessungen L*B*H (Cm)	38*28*39	66*37*45	55*43*58	115*59*102
Gewichte (Kg)	11kg	23kg	28kg	160kg
Bestellnummer	40.107.091	40.107.092	40.107.093	40.107.096