



CH-18

KENMERKEN

- Voorzien van één of meerdere maximaalthermostaten die de verwarmingselementen uitschakelen bij oververhitting ten gevolge van lage luchtstroom of blokkades hiervan.
- Uitgerust met één of meerdere RVS verwarmingselementen.
- Na afkoeling volgt er weer een automatische reset.
- Dubbelwandig uitgevoerd met een roestwerende plaatstalen koker en een buitenomkasting.

VOORDELEN


- Het speciaal ontworpen uitblaasrooster voorkomt dat de ondergrond direct aangestraald kan worden of dat de droge, warme lucht, te snel over de vloer strijkt.
- Door de dubbele mantel kan de CH elektrische kachel, in geval van bv.. stroomuitval, niet heet worden en schade aan de ondergrond veroorzaken.
- Losse ruimtethermostaat beschikbaar (CH12/18) voor nauwkeurige bepaling van de temperatuur.
- Robuuste kachel met een hoge luchttopbrengst.

TOEPASSINGEN

- Ondersteunen van droogprojecten bij bv. waterschade en renovaties.
- Verwarming in (nieuw) bouw.

WERKINGSPRINCIPE

Door middel van een krachtige axiaalventilator wordt de lucht over de verwarmingselementen geblazen waardoor deze opwarmt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES | Accessoires pag. 36 - 43

*CH-3 met 230 V kabel. *CH-12/18/72 met 400 V kabel + 32 A stekker; Plug CH-72 is 125A

1 kW = 860 kcal/u

1 kW = 3.413 Btu/u

1 kW = 1.2 l/u

1 kW = 3.6 mJ/u

CH SERIE	3*	12*	18*	72*
Capaciteit (kW)	3	12	18	72
Voltage (V)	230	3x400	3x400	3x400
Max. luchtverplaatsing (m³/u)	250	600	1500	3600
Instelbereik kW	0-3	0-6-9-12	0-9-13,5-18	0-8-16-24-32-40-48-56-64-72
Delta ΔT (°C)	60	100	90	90
Opgenomen ampèrage (A)	13	18	26	115
Uitblaasconus Ø (mm)	160	300	300	2x300
Afmetingen (L*B*H) cm	38*28*39	66*37*45	55*43*58	115*59*102
Gewicht (kg)	11kg	23kg	28kg	160kg
Bestelnummer	40.107.091	40.107.092	40.107.093	40.107.096