

PRODUCTSPECIFICATIES IMAC



IMAC 4000 E

IMAC 2000 S / 2000 EC / 2000 EC 2T / 2200 EC 2T



IMAC 1200 EC / 1500 EC

TECHNISCHE SPECIFICATIES | MATEN EN GEWICHTEN

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3.413 Btu/h 1 kW = 3,6 mJ/h 1 kg = 1,2 l/h

MODEL IMAC	1200 EC	1500 EC	2000 EC	2000 S	2000 EC 2T	2200 EC 2T	4000 E	4000 E	4000 E
Bestelnummer	41.727.000	41.727.500	41.732.000	41.729.600	41.732.010	41.732.020	41.740.500	41.740.600	41.740.800
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Capaciteit (kW)	120	145	200	200	140/200	140/220	261/383	261/383	261/383
Verbruik max. (l/h)	11,4	13,6	20	20	13,9/20	13,9/20,5	26/38	26/38	26/38
Rendement (%)	92	92	92	92	92	92	92	92	92
2-trapsbrander en ventilator					*	*	*	*	*
Luchtverplaatsing (m³/h)	8.500	10.000	12.000	12.000	9.000/12.000	9.000/12.000	18.000/24.000	18.000/24.000	18.000/24.000
Max. tegendruk (Pa)	500	600	600	600	350/600	350/550	400/1.000/700	400/1.000/700	400/1.000/700
Aansluitspanning (V)	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Opgenomen vermogen (A)	3,5	6	6	7,5	4/6	4/6	9-20-20,3	9-20-20,3	9-20-20,3
EC ventilatormotor	*	*	*		*	*			
Uitblaasconus Ø (mm)	1x500	1x500	1x600	1x600	1x600	1x600	3x500	2x600	1x800
Schoorsteen Ø (mm)	200	200	200	200	200	200	300	300	300
Thermostaataansluitingen	1	1	1	1	2	2	1	1	1
Afm. gemonteerd LxBxH (cm)	220x80x135	220x80x135	240x80x135	240x80x135	240x80x135	240x80x135	385x120x201	385x120x201	385x120x201
Afm. verpakt LxBxH (cm)	211x80x135	211x80x135	231x80x135	231x80x135	231x80x135	231x80x135	385x120x201	385x120x201	385x120x201
Gewicht (kg)	467	467	545	545	550	550	1.300	1.300	1.300
Gewicht verpakt (kg)	467	467	545	545	550	550	1.300	1.300	1.300

ACCESSOIRES

MODEL IMAC	1200 EC	1500 EC	2000 EC	2000 S	2000 EC 2T	2200 EC 2T	4000 E	Bestelnummer
ROOKGASAFVOER								
Verzinkte pijp 1 m, Ø 200 mm	*	*	*	*	*	*		41.528.192
Verzinkte pijp 1 m, Ø 300 mm							*	41.740.665
Verzinkte regenkap, Ø 200 mm	*	*	*	*	*	*		41.528.187
Verzinkte regenkap, Ø 300 mm							*	41.740.666
Verzinkte bocht 45°, Ø 200 mm	*	*	*	*	*	*		41.528.230
Verzinkte bocht 45°, Ø 300 mm							*	41.740.667
THERMOSTATEN								
RT1, ruimtethermostaat -10/+40 °C met 5 m kabel en stekker, IP 54, schakeldifferentie ± 2 graden. Gangbare uitvoering.	*	*	*	*	*	*	*	40.228.405
RT2, idem als RT1, met 10 m kabel, IP 54.	*	*	*	*	*	*	*	40.228.410
RT3, idem als RT1, met 20 m kabel, IP 54.	*	*	*	*	*	*	*	40.228.420
IT1, insteekthermostaat 0/100 °C met 6 m kabel en stekker, schakeldifferentie ± 1,5%. Voor regeling van producttemperatuur.	*	*	*	*	*	*	*	40.000.107
DA1, duo aansluiting voor thermostaat. Voor regeling van 2 kachels op 1 thermostaat.	*	*	*	*	*	*	*	41.729.220
Verlengkabel 10 m voor thermostaat, met stekkers.	*	*	*	*	*	*	*	40.202.140
Storingsmelder IMAC GSM.	*	*	*	*	*	*	*	41.729.540
GSM ruimtetemperatuurbewaking, geen montage nodig. Is onafhankelijk van het type kachel en kan los in de te bewaken ruimte worden geplaatst.	*	*	*	*	*	*	*	40.223.400
SCHAKELING/ELEKTRONICA								
Trafozet voor elektrische aansluitingen zonder 0	*	*	*	*	*	*	*	41.729.335

THERMOBILE INDUSTRIES BV

Konijnenberg 80 - 4825 BD Breda - Postbus 3312 - 4800 DH Breda - The Netherlands - T + 31 76 587 34 50 - F + 31 76 587 27 89
sales@thermobile.com - www.thermobile.com - K.V.K.: Breda 20120375 - B.T.W. nr.: NL 8146.04.365 B01

ACCESSOIRES IMAC

MODEL IMAC		1200 EC	1500 EC	2000 EC	2000 S	2000 EC 2T	2200 EC 2T	4000 E	4000 E	4000 E	Bestelnummer
VERDEELKOPPEN		Ø (mm)									
Worden in plaats van standaard paneel geschroefd	500	s	s	*	*	*	*				41.729.804
	600	*	*	s	s	s	s				41.729.872
	2x500	*	*	*	*	*	*				41.729.997
	4x300	*	*	*	*	*	*				41.729.820
	6x300	*	*	*	*	*	*				41.729.862
	800							*	*	s	41.740.565
<i>s = standaard</i>	2x600							*	s	*	41.740.560
	3x500							s	*	*	41.740.050
WARMELUCHTTTRANSPORTSLANGEN											
Lengte 6 meter, temperatuurbestendig -30/+100 °C, geel	300	v	v	v	v	v	v				40.107.276
	500	s/v	s/v	v	v	v	v	s	v	v	40.107.282
	600	v	v	s	s	s	s	v	s	v	40.107.284
<i>v = verdeelkop i.p.v. standaard uitblaasconus</i>	800							v	v	s	40.107.286
Op aanvraag zijn warmeluchttransportslangen leverbaar met temperatuurbestendigheid -40/+80 °C en in andere kleurstellingen.											
RUBBEREN SNELKOPPELKLEMMEN VOOR											
SLANGEN MET EINDRING	300					---	voor 300 mm slangen ---				40.502.067
voor het vastzetten aan de kachelflens	500					---	voor 500 mm slangen ---				40.502.071
	600					---	voor 600 mm slangen ---				40.502.073
	800					---	voor 800 mm slangen ---				40.502.075
EGALVANISEERDE SLANGKLEMMEN											
Voor het vastzetten van slangen aan de kachelflens	60-600					---	voor 60 tot 600 mm slangen ---				41.522.196
RECIRCULATIEFLENZEN EN -SLANGEN											
Recirculatiefkens	600	*	*	*	*	*	*				41.729.878
	L (m)										
Recirculatieslangen Ø 600 mm	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41.729.241
	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41.729.242
AANSLUITBOCHT 45 GRADEN		Ø (mm)									
Voor het aansluiten van slangen aan tenten	300	v	v	v	v	v	v				41.000.300
	500	s/v	s/v	v	v	v	v	s	v	v	41.000.500
<i>v = verdeelkop i.p.v. standaard uitblaasconus</i>											
BUITENLUCHTAANZUIGING											
Aanzuiging voor oliebrander SL 44/55		*	*	*	*	*	*				99.095.026
BRANDSTOFTOEVOER											
Olieaanvoerunit DE 600. 60 liter per uur voor het onder druk verplaatsen van olie uit een tank naar meerdere kachels, tot max. 30 m hoog.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	41.530.005
Per kachel benodigd: aansluit-/reduceerset met magneetventiel.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	41.522.213
Olievoorverwarming met kabel (voor SL 44/SL 55).		*	*	*	*	*	*				41.527.211
Oliefilter met waterafscheider en beugel voor retourleiding.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	41.722.230
Oliefilterset met voorverwarming.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	41.722.370
Olie aanzuigset universeel.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	41.520.104



RT1, RT2, RT3



Schoorsteen met regenkap



Storingsmelder



GSM temperatuurbewaking



Verdeelkop



Gele slang + eindring



Koppelstuk



Rubberen snelkoppenklem