

PRODUCTSPECIFICATIES ITA



ITA 35 STANDARD



ITA 45 STANDARD



ITA 75 STANDARD



ITA 75 ROBUST

ITA 45 ROBUST

TECHNISCHE SPECIFICATIES | MATEN EN GEWICHTEN

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3.413 Btu/h 1 kW = 3,6 mJ/h 1 kg = 1,2 l/h

MODEL ITA	35 Standard	35 Standard TH	45 Standard	45 Standard TH	45 Robust	75 Standard	75 Standard TH	75 Robust	ITAS 45	ITAS 75
Bestelnummer	41.350.000	41.350.600	41.452.100	41.452.200	41.451.000	41.751.300	41.751.400	41.751.200	Op aanvraag	Op aanvraag
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhoud (l)	40	40	80	80	80	120	120	120	-	-
Inhoudsmeter			*	*	*	*	*	*		
Capaciteit (kW)	24,8	24,8	45,1	45,1	45,1	70	70	70	45,1	70
Verbruik max. (l/h)	2,4	2,4	4,5	4,5	4,5	7	7	7	4,5	7
Rendement (%)	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Luchtverplaatsing (m³/h)	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	3.000	3.800
Max. tegendruk (Pa)	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200
Aansluitspanning (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Opgenomen vermogen (A)	1,3	1,3	3,3	3,3	3,3	4	4	4	3,3	4
Uitblaasconus Ø (mm)	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400
Schoorsteen Ø (mm)	150	150	150	150	150	180	180	180	150	180
Thermostaataansluiting	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Tankverwarming		*		*	*		*	*	-	-
Heftrucksleuven					*			*	-	-
Gelagerde wielen					*			*	-	-
Afm. gemonteerd LxBxH (cm)	125x49x69	125x49x69	163x62x90	163x62x90	168x69x94	201x65x98	201x65x98	192x69x117	-	-
Afm. verpakt LxBxH (cm)	129x52x85	129x52x85	173x68x105	173x68x105	186x69x121	186x69x121	186x69x121	202x75x133	-	-
Gewicht (kg)	58	58	105	105	148	131	131	165	-	-
Gewicht verpakt (kg)	76	76	130	130	170	158	158	192	-	-

ACCESSOIRES

MODEL ITA	35 St	35 St TH	45 St	45 St TH	45 Ro	75 St	75 St TH	75 Ro	ITAS 45	ITAS 75	Bestelnummer
ROOKGASAFVOER											
Verzinkte pijp 1 m, Ø 150 mm	*	*	*	*	*				*		41.000.562
Verzinkte pijp 1 m, Ø 180 mm						*	*	*		*	41.522.172
Verzinkte regenkap, Ø 150 mm	*	*	*	*	*				*		41.000.565
Verzinkte regenkap, Ø 180 mm						*	*	*		*	41.522.175
Verzinkte bocht 45°, Ø 150 mm	*	*	*	*	*				*		41.000.561
Verzinkte bocht 45°, Ø 180 mm						*	*	*		*	41.522.171
Tunneldoorset voor schoorsteen in foliekassen, Ø 150 mm	*	*	*	*	*				*		41.652.250
Tunneldoorset voor schoorsteen in foliekassen, Ø 180 mm						*	*	*		*	41.750.250
Schoorsteenklems (alleen zonder optionele hijsbeugel Robust)	*	*	*	*	*						41.404.099
Schoorsteenklems (alleen zonder optionele hijsbeugel Robust)						*	*	*			41.750.099
THERMOSTATEN											
RT1, ruimtethermostaat -10/+40 °C met 5 m kabel en stekker, IP 54, schakeldifferentie ± 2 graden. Gangbare uitvoering.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40.228.405
RT2, idem als RT1, met 10 m kabel, IP 54.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40.228.410
RT3, idem als RT1, met 20 m kabel, IP 54.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40.228.420
IT1, insteekthermostaat 0/100 °C met 6 m kabel en stekker, schakeldifferentie ± 1,5%. Voor regeling van producttemperatuur.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40.000.107
DA1, duo aansluiting voor thermostaat. Voor regeling van 2 kachels op 1 thermostaat.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	41.729.220
Verlengkabel 10 m voor thermostaat, met stekkers.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40.202.140
GSM ruimtetemperatuurbewaking, geen montage nodig. Is onafhankelijk van het type kachel en kan los in de te bewaken ruimte worden geplaatst.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40.223.400

THERMOBILE INDUSTRIES BV

Konijnenberg 80 - 4825 BD Breda - Postbus 3312 - 4800 DH Breda - The Netherlands - T + 31 76 587 34 50 - F + 31 76 587 27 89
 sales@thermobile.com - www.thermobile.com - K.V.K.: Breda 20120375 - B.T.W. nr.: NL 8146.04.365 B01

ACCESSOIRES ITA

MODEL ITA		35 St	35 St TH	45 St	45 St TH	45 Ro	75 St	75 St TH	75 Ro	ITAS 45	ITAS 75	Bestelnummer
Verdeelkopen voor ITA	Ø (mm)											
Worden aan uitblaasconus van kachel gekoppeld	2x200	*	*									41.300.125
inclusief 1 spanklem en 2 schroefklemmen	2x300			*	*	*	*	*	*	*	*	41.404.153
Luchtverdeler												
Verloop 300 naar 400 mm voor luchtverdeler	400			*	*	*	*	*	*	*	*	50.500.450
AANKOPPELSTUKKEN VOOR ITA		*	*	V	V	V	V	V	V	V	V	50.500.475
Worden aan uitblaasconus van kachel gekoppeld												
	300	*	*									99.084.041
voor bescherming slang tegen te hoge temperaturen	400			*	*	*	*	*	*	*	*	41.404.152
incl. 2 slangklemmen												
Hijsbeugelset						*						41.450.002
Hijsbeugelset									*			41.751.002
WARMELUCHTTRANSPORTSLANG												
Lengte 5 m, temperatuurbestendig -40/+140 °C, grijs	300	*	*									40.107.077
	400			*	*	*	*	*	*	*	*	40.107.079
Lengte 6 m, temperatuurbestendig -30/+100 °C, geel	200	V	V									
	300	*	*	V	V	V	V	V	V	V	V	40.107.276
V = verdeelkop i.p.v. standaard uitblaasconus	400				*	*	*	*	*	*	*	40.107.280
Op aanvraag zijn warmeluchttransportslangen leverbaar in andere kleurstellingen.												
KOPPELSTUKKEN VOOR SLANGEN MET MOF												
Voor het aan elkaar koppelen van slangen.	300						---	voor 300 mm slangen ---				41.218.071
Inclusief 2 schroefklemmen.	400						---	voor 400 mm slangen ---				41.404.154
RUBBEREN SNELKOPPELKLEMMEN VOOR												
SLANGEN MET EINDRING	300						---	voor 300 mm slangen ---				40.502.067
Voor het aan elkaar koppelen van slangen	400						---	voor 400 mm slangen ---				40.502.069
STALEN SPANKLEM MET SNELSUITRING												
Speciaal voor het vastkoppelen van slangen aan ITA's	305						--	voor 300 mm slangen ---				41.200.051
	400						---	voor 400 mm slangen ---				41.404.117
EGALVANISEERDE SLANGKLEMMEN												
Voor het vastzetten van slangen aan de kachelflens	60-600						---	voor 60 tot 600 mm slangen ---				41.522.196
AANSLUITBOCHT 45 GRADEN												
Voor het aansluiten van slangen aan tenten	300	*	*	V	V	V	V	V	V	V	V	41.000.300
die naar boven lopen.	400			*	*	*	*	*	*	*	*	41.000.400
V = verdeelkop i.p.v. standaard uitblaasconus												
BRANDSTOFTOEVOER												
Ombouwset van 1-weg naar 2-wegsysteem voor aanzuigen uit tank tot maximale afstand van 50 m of hoogte van 3 m (afhankelijk van diameter aanzuigslang). Te monteren in brandstofpomp.		*	*	*	*	*	*	*	*			41.402.114
Olieaanvoerunit DE 600. 60 liter per uur voor het onder druk verplaatsen van olie uit een tank naar meerdere kachels, tot max. 30 m hoog.		*	*	*	*	*	*	*	*	*		41.530.005
Per kachel benodigd: aansluit-/reduceerset met magneetventiel.		*	*	*	*	*	*	*	*	*		41.522.213
TRANSPORT												
Set luchtbandwielen		*	*									41.300.053
Set luchtbandwielen				*	*							40.404.300
Set luchtbandwielen							*	*				40.404.400



RT1, RT2, RT3



Schoorsteen met regenkap



Schoorsteenklemmen



Luchtbanden



Verdeelkop



Koppelstuk



Hijsbeugel



Olie opvoerset



Aansluit-/reduceerset



Ombouwset



Grijze slang



Gele slang + eindring



Koppelstuk



Rubberen snelkoppelenklem



Spanklem met snelsluiting



GSM Temperatuurbewaking

THERMOBILE INDUSTRIES BV

Konijnenberg 80 - 4825 BD Breda - Postbus 3312 - 4800 DH Breda - The Netherlands - T + 31 76 587 34 50 - F + 31 76 587 27 89
sales@thermobile.com - www.thermobile.com - K.V.K.: Breda 20120375 - B.T.W. nr.: NL 8146.04.365 B01

V1601